Knüsel Frontmähwerk Tornado Typ 226 / 266 / 306



Vorteile

- Top Schnittqualität
- Tiefes Eigengewicht dank Feinkornstählen
- Klingen-Schnellwechselsystem



Technische Daten Tornado

Schweizer Qualität

- Frontanbau
- Einzigartig in der Bodenanpassung
- schlankes Mähblatt
- Gestossen-gezogener Dreipunktanbaubock
- Pendelausgleich bis 20 Grad
- Pendelaufhängung doppelt gelagert
- Hydraulischer Seitenschub je 200mm (Wunschausrüstung)
- Optimaler Futterfluss
- Mähbalken im Ölbad garantiert eine lange Lebensdauer
- Mähscheibenbruchsicherung und Klingen-Schnellwechselsystem
- Tragkonstruktion aus hochfesten Feinkornstählen dadurch grosse Gewichtsersparnis
- Abdeckung aus schlagfestem Spezialkunststoff
- Grosses Winkelgetriebe sorgt für wenig Kraftverlust
- Service- und Wartungsfreundlich
- Seitenschutz klappbar (hydraulisch auf Wunsch)
- Gleitkuven aus Hardox-Stahl
- An alle Traktoren und Mähtraktoren anbaubar









Тур		226	266	306
Arbeitsbreite	mm	2200	2620	3060
Transportbreite	mm	2130	2550	2930
Mähscheiben / Klingen		5/10	6/12	7/14
Schnitthöhe	mm	40-70	40-70	40-70
Mähgeschwindigkeit	km/h	bis 25	bis 25	bis 25
Zapfwellendrehzahl	U/min	540/1000 L/R	540/1000 L/R	540/1000 L/R
Kraftbedarf	PS	34	42	52
Anbaubock		Kat. 1/2 od. Akkorddreieck		
Gewicht kompl.	kg	450	500	550

Die Angaben über Aussehen, Leistungen, Masse und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Maschinenkauf ändern. Ihr Vertragspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.



Aahusweg 2, CH-6403 Küssnacht Gotthardstrasse 7, CH-6438 Ibach Telefon +41 41 850 15 33 www.knuesel-sepp.ch

Ihr Fachhändler: