Knüsel Trommelmähwerk

F 240 + F 280



Vorteile die zählen

- Top Schnittqualität
- Leichtbauweise dank hochfesten Feinkornstählen
- Drehbare Gleitteller, schont die Grasnarbe



Trommelmähwerk Technische Daten

- Frontanbau
- Zentrale Pendelaufhängung
- Zentraler Antrieb
- Optimaler Futterfluss
- Verstellbare Schwadteller
- Getriebe mit Schrägverzahnung
 - ruhiger Lauf
- ALU Blechabdeckung pulverbeschichtet
- Für alle Traktoren und Mähtraktoren lieferbar
- Hydraulisch klappbare Seitenschütze (Wunschausrüstung)
- Schwadvorrichtung (2 Teller Wunschausrüstung)

Тур		F 240	F 280
Arbeitsbreite	mm	2410	2680
Transportbreite	mm	2410	2680
Anzahl Trommeln / Klingen		4/8	4/8
Mähgeschwindigkeit	km/h	bis 20	bis 20
Zapfwellendrehzahl	U/min	540/1000 L/R	540/1000 L/R
Fahrzeugleistung	KW/PS	30/40	40/54
Anbaubock	Kat. 1/2 od. Akkorddreieck		
Schnitthöhe	mm	30-80	30-80
Gewicht kompl.	kg	440	490

Die Angaben über Aussehen, Leistungen, Masse und Gewichte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Maschinenkauf ändern. Ihr Vertragspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen informieren.



Aahusweg 2, CH-6403 Küssnacht Gotthardstrasse 7, CH-6438 Ibach Telefon +41 41 850 15 33 Telefax +41 41 850 40 07 www.knuesel-sepp.ch Ihr Fachhändler: